



▶ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------|----------------------|
| Απόχρωση: | Διάφανο |
| Ιξώδες: | <20 cSt στους 40 ο C |
| Πυκνότητα : | 0.92± 0,02 gr/cm |

▶ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Προσθέστε HARDBOND αφού πρώτα έχετε αναμίξει ομοιόμορφα το επίχρισμα.
- Αναδεύστε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως όλη η ποσότητα που υπάρχει στο δοχείο.
- Σε 1 λίτρο χρώματος προστίθενται 150-200 mL HARDBOND και ανακατεύεται πολύ καλά. Το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 1-2 ώρες μετά την ανάμιξη, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

▶ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος.
- Να το αποθηκεύεται και να το χρησιμοποιείται μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρες, φλόγες κλπ.
- Να το αποθηκεύεται σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

▶ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Δεν εμπίπτει στη νομοθεσία 2004/42/EK.

▶ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το HARDBOND είναι ένα ειδικός σκληρυντής για προσθήκη σε αλκυδικά χρώματα και βερνίκια. Αυξάνει τη σκληρότητα και τη γυαλάδα του τελικού χρώματος. Μειώνει το χρόνο στεγνώματος. Αυξάνει την αντοχή στην τριβή και τα χτυπήματα. Κατάλληλο όταν το χρώμα στεγνώνει στον αέρα ή σε φούρνο στους 60-70°C. Ενδεικνυόμενη προσθήκη 15-20% κατ' όγκο.

▶ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιταχύνει το στέγνωμα και την ανάπτυξη της σκληρότητας

- Ενισχύει τις μηχανικές ιδιότητες του χρώματος
- Επιτυγχάνει υψηλότερες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Υψηλών στερεών

▶ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για χρώματα διαλύτου:
Αλκυδικής βάσεως
Ντουκοχρώματα
Ταχυστέγνωτα αντισκωριακά αστάρια
Chassis-coats
Αλκυδικά βερνίκια

▶ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ρολό
- Πινέλο
- Πιστόλι

▶ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Πιστολιού ή Διαλυτικό Νίτρου..

▶ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 ο C -35 ο C.