



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλκυδικής βάσεως χρώμα που λειτουργεί ως αστάρι και χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες και σασί αυτοκινήτων. Δίνει μία γυαλιστερή επιφάνεια η οποία προσφέρει όμορφο τελείωμα και στιλνότητα που διαρκεί. Αραιώνεται με διαλυτικό White spirit.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τέλεια καλυπτικότητα
- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Εύκολο στο άπλωμα
- Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές

## ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Μέταλλο

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C -35°C

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Εμφάνιση:                                      | Παχύρευστο υγρό                    |
| Απόχρωση:                                      | Διάφορες αποχρώσεις                |
| Ιξώδες:                                        | 2000 - 2500 mPa·s στους 23°C       |
| Πυκνότητα:                                     | 1.35 ± 0,02 gr/cm <sup>3</sup>     |
| Στερεά κ.β.                                    | 62%                                |
| Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος: | 15 - 25oC                          |
| Επιφανειακό στέγνωμα:                          | 2hr                                |
| Σε βάθος στέγνωμα:                             | 24hr                               |
| Χρόνος επαναβαφής (*):                         | 24hr                               |
| Απόδοση:                                       | 12-14m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση |
| Αραίωση:                                       | 5% με White spirit                 |

(\*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αστάρωνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις με CHASSI-LUX.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 5%.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.