



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές βερνίκι ξύλου υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει υψηλή στιλπνότητα και μακροχρόνια αντοχή. Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία. Έχει μεγάλη ελαστικότητα ώστε να ακολουθεί τις μεταβολές του ξύλου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή στιλπνότητα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολο στο άπλωμα
- Μεγάλη ελαστικότητα

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Ξύλινες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό White Spirit ή νίτρου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C -35°C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Απόχρωση: | Διάφανο |
| Ιξώδες: | 100 - 300 mPa·s στους 23°C |
| Πυκνότητα: | 0.95 ± 0,02 gr/cm ³ |
| Στιλπνότητα 60ο: | 95 |
| Επιφανειακό στέγνωμα: | 3-4hr |
| Χρόνος επαναβαφής (*): | 24hr |
| Απόδοση: | 12-14m ² /lt ανά στρώση |
| Αραίωση: | 5% με Διαλυτικό Πινέλου |

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Για πλήρη προστασία προτείνεται μία με δύο στρώσεις EPIXYL πριν από την εφαρμογή του βερνικιού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται το βερνίκι CLASSIC σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό πινέλου 5%.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Υγρό και ατμίο εύφλεκτα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Δις (2-αιθυλεξανικό) κοβαλτίου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/ε (Δ) 'Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 400gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 399gr/lt.