



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ντουκόχρωμα μετάλλων ενός συστατικού ταχυστέγνωτο. Εφαρμόζεται απευθείας σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων, (άβαφου, σκουριασμένου ή προηγουμένως βαμμένου μετάλλου) χωρίς να απαιτείται αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Η σύνθεση του εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Στεγνώνει γρήγορα και προσδίδει μέγιστη σκληρότητα, γυαλάδα και μακροχρόνια αντοχή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εφαρμόζεται απευθείας σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων
- Δεν απαιτεί αστάρι
- Υψηλής αντισκωριακής προστασίας

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Μέταλλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit ή διαλυτικό Νίτρου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C -35°C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση:	Διάφορες αποχρώσεις
Ιξώδες:	3500 - 5000 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.15 ± 0,02 gr/cm ³
Στιλπνότητα 60ο:	80
Επιφανειακό στέγνωμα:	2-3hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	16-18 hr
Απόδοση:	8-10 m ² /lt ανά στρώση
Αραιώση:	5% με White spirit ή Διαλυτικό Νίτρου

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το DECO METAL 3in1 εφαρμόζεται σε δύο με τρεις στρώσεις.
- Για ιδανικά αποτελέσματα το τελικό πάχος ξηρού υμένα να είναι μεγαλύτερο από 80-90μm.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit ή Διαλυτικό Νίτρου 5%.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH 066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
 - P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P260 Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.
- Περιέχει: Υδρογονάνθρακες C9-12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%).
- ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Δις (2-αιθυλεξανικό) κοβαλτίου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.