

COLOR RESTORER

Άχρωμο, διεισδυτικό λάδι εμποτισμού που επαναφέρει το αρχικό χρώμα και τη λάμψη σε ξεθωριασμένες επιφάνειες. Εφαρμόζεται εύκολα και αναζωογονεί τις θαμπωμένες επιφάνειες. Εμποτίζει την επιφάνεια και δεν δημιουργεί φιλμ, και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μέταλλο
- Πλαστικό
- Ξύλο
- Πέτρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επαναφέρει το αρχικό χρώμα
- Δεν δημιουργεί φιλμ
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση
Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Επιφανειακό στέγνωμα
Χρόνος επαναβαφής (*)
Απόδοση
Αραίωση

Λεπτόρευστο υγρό
Διάφανο
30 – 50 sec στους 23οC
0.84 ± 0,02 gr/cm³
2-3 hr
4-6hr
14-18 m²/lt ανά στρώση
Έτοιμο προς χρήση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Ανακατεύεται καλά πριν τη χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το COLOR RESTORER εφαρμόζεται σε μία στρώση με πινέλο ή σφουγγάρι χωρίς αραίωση.
- Τυχόν περίσσεια υλικού απομακρύνεται 10-20 λεπτά μετά την εφαρμογή του με ένα στεγνό πανί.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πινέλο
- Σφουγγάρι

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 οC -35 οC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC ή άνω των 35οC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.