

PRESTIGE ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΡΙπολίνη διαλύτου συνθετικών ρητίνων υψηλής ποιότητας. Εξαιρετική λευκότητα και στιλπνότητα που διαρκεί. Μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα ή τοίχους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μέταλλο
- Ξύλο
- Τσιμέντο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή στιλπνότητα & καλυπτικότητα
- Υψηλή απόδοση
- Θαυμάσιο άπλωμα
- Πολύ καλές αντοχές σε εργασίες καθαρισμού



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Στιλπνότητα 60°
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Απόδοση
Αραιώση

Διάφορες Αποχρώσεις
1500 - 2000 mPa•s στους 23°C
1.10 ± 0,02 gr/cm³
90
3-4 hrs
24 hrs

14-16m²/lt ανά στρώση
3 % με White spirit



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.
- Ασταρώνεται η μεταλλική επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων ANTIRUST ή IRON GUARD.
- Ασταρώνεται η ξύλινη επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με VELATURA.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται η ριπολίνη PRESTIGE στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 3%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C -35°C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.