

4ALL METAL ΑΣΤΑΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ειδικό αστάρι διαλύτου, ενός συστατικού, χωρίς τοξικά συστατικά. Είναι κατάλληλο για μη σιδηρούχες επιφάνειες όπως: αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, καθώς και σε ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό κλπ. Προσδίδει εξαιρετική πρόσφυση και ταυτόχρονα προσφέρει αντισκωριακή προστασία. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ελαστικότητα και προσφέρει ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή της τελικής βαφής.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Αλουμίνιο
- Χαλκό
- Γαλβανιζέ
- Ανοξείδωτο χάλυβα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υψηλή Πρόσφυση
- Αντισκωριακή Προστασία
- Εύκολο στο άπλωμα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση
Αποχρώσεις
Ιξώδες
Πυκνότητα
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής
Απόδοση
Αραίωση

Παχύρευστο Υγρό
Γκρί
5000 - 7000 mPa·s στους 23°C
1.34 ± 0.02 gr/cm³
3-4 ώρες
24 ώρες
10-12 m²/lt ανά στρώση
5% με Διαλυτικό Νίτρου



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ασταρώνεται η επιφάνεια σε μία στρώση με 4 ALL METAL σε λεπτή στρώση. Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό Νίτρου 5%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 35°C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.