

ANTIMOULD ULTRA ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ & ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΕ 1

Ειδικό πρόσθετο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Με την προσθήκη του τα χρώματα αποκτούν αντιμυκηλικά και αντιμυκηκτικές ιδιότητες και αποτρέπουν την ανάπτυξη της μούχλας και της δυσάρεστης μαυρίλας που εμφανίζουν οι τοίχοι όταν αναπτύσσονται μικροοργανισμοί. Χρησιμοποιείται και ως αστάρι τοιχοποιίας με αντιμυκηλικά και αντιμυκηκτικές ιδιότητες.


ΧΡΗΣΗ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Τσιμέντο
- Σοβά
- Μπετόν
- Γυψοσανίδα
- Τσιμεντοσανίδα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προστασία από μούχλα και μύκητες που εμφανίζονται σε ταβάνια και τοίχους
- Συμβατό με πλαστικά/ακρυλικά χρώματα
- Αφήνει αναλλοίωτες τις αποχρώσεις
- Βελτιώνει την πρόσφυση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος
Χρώμα
Ιδανική θερμοκρασία
Πυκνότητα
Ιξώδες
Προτεινόμενη Αναλογία Προσθήκης
Αραίωση

Αντιμυκηλικό Διάλυμα

Υπόλευκο

10°C έως 35°C

1,09 - 1,1 gr/lit

250-1000 mPa*s

10% κατ'όγκο

100 - 300% με νερό

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες τοίχου που είτε έχουν κακή συνοχή υλικών, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, είτε έχουν προσβληθεί από μούχλα και μύκητες, είτε έχουν βαφτεί με κόλλα, υδρόχρωμα ή ασβέστη και έχουν φουσκώσει/αποκολλώνται θα πρέπει να τριφτούν και να καθαριστούν εντελώς.
- Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε τις επιφάνειες με καθαρό νερό και αναμείνате έως ότου στεγνώσουν εντελώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Προσθέστε το ANTIMOULD ως βελτιωτικό αντιμυκηλικό πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.
- Χρησιμοποιείται και ως αστάρι τοιχοποιίας με αντιμυκηλικά και αντιμυκηκτικές ιδιότητες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση του με διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασίες 5°C έως 35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Υ) 'Ασάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK.

Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit.