

ANTIRUST ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αντισκωριακό ταχυστέγνωτο αστάρι για κάθε είδους μεταλλικές επιφάνειες. Προστατεύει από τη σκουριά και χαρίζει μακροχρόνια αντοχή στις επιφάνειες που εκτίθενται σε δυσμενείς συνθήκες και οξειδωτικό περιβάλλον.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μέταλλο
- Ξύλο

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

- Υψηλή πρόσφυση
- Τέλεια καλυπτικότητα
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα
- Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση
Εμφάνιση
Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Στερεά κ.β.
Ιδανική θερμοκρασία
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής
Σε Βάθος Στέγνωμα
Απόδοση
Αραίωση

Αλκυδική
Παχύρευστο Υγρό
Λευκό, Μαύρο, Γκρι, Κεραμιδί
2000 - 2500 mPa·s στους 23°C
1.50 ± 0,02 gr/cm³
73%
15-25°C
1 ώρα
24 ώρες
24 ώρες
10-12m²/lt ανά στρώση
5% με White Spirit



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλκόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων ANTIRUST.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 5%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα.
- Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC ή άνω των 35οC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ.
Οριακή τιμή VOC Κατηγορίας : 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.