

SMALTOPLUS RENOVATION PAINT

Ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές ανακαίνισης σε κουζίνα, μπάνιο, δάπεδα, σκάλες και είδη υγιεινής. Δημιουργεί μια εύκαμπτη και ταυτόχρονα σκληρή επιφάνεια, με αντοχή στη διείσδυση νερού και λεκέδων που καλύπτει ακόμα και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις. Εφαρμόζεται απευθείας ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για:

- Κουζίνα
- Μπάνιο
- Είδη Υγιεινής
- Σκάλες
- Δάπεδα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

- Ανθεκτικό στο νερό, τα ήπια καθαριστικά, τα χτυπήματα και τις γρατζουνιές.
- Πολύ καλές μηχανικές αντοχές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δεν ξεφλουδίζει
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολη εφαρμογή



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση/Φινίρισμα
Πυκνότητα
Απόδοση
Αραίωση
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής

Βελουτέ ματ (eggshell)

1,23 ± 0,02 kg/lt

12-14 m² /lt ανά στρώση

8-10% με νερό

Στεγνό στην αφή σε ½-1 ώρα

6-8 ώρες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του χρώματος, είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας. Η υπό βαφή επιφάνεια χρειάζεται να καθαριστεί πολύ καλά με ένα αλκαλικό οικιακό καθαριστικό (όπως πράσινο σαπούνι, σόδα κλπ.) από σκόνης, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κ.λ.π. , να ξεπλυθεί εξαιρετικά καλά και να στεγνώσει επαρκώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια εφαρμόζουμε δύο στρώσεις SMALTOPLUS με ρολό, πινέλο ή πιστόλι στην κατάλληλη αραίωση. Η χρήση βαμμένων επιφανειών μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας 4 ημερών. Οι τελικές ιδιότητες και πρόσφυση του χρώματος επιτυγχάνονται 28 ημέρες μετά την εφαρμογή και αναλόγως την απόχρωση. Όσο πιο σκούρα η απόχρωση, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται.

Σημαντικό: Να μην καταπονείτε τις βαμμένες επιφάνειες με έντονο καθάρισμα, τρίψιμο & χτυπήματα, πριν περάσουν 28 ημέρες από την εφαρμογή. Να μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή στις βαμμένες επιφάνειες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σα-πούνι. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες / προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η θερμοκρασία του χώρου 8 – 30°C και η σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες / προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Θ (Υ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/lt. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.