



0.5lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Πολυεστερική
Εμφάνιση:	Υγρό
Απόχρωση:	Μπεζ
Ιξώδες:	4000 mPaes στους 23οC
Πυκνότητα:	1,05 ± 0,02 gr/cm3
Στερεά κ.β.	65%
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25οC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλα μαρμάρων ιδανική για συγκόλληση μαρμάρων αλλά και πέτρινων επιφανειών. Η εξαιρετική του ποιότητα εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια αντοχή, ευκολία στο δούλεμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Μακροχρόνια αντοχή
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για:
- Συγκόλληση μαρμάρων
 - Πέτρινων επιφανειών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό νίτρου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5 οC ΕΩς 40 οC

ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόστε στην επιφάνεια μαρμάρου που θέλετε να συγκολλήσετε.
- Κρατήστε τις δύο επιφάνειες σφιχτά εφαρμόζοντας πίεση για ένα διάστημα 5-10 λεπτών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο επιφάνειες έχουν κολλήσει.
- Απελευθερώστε την ασκούμενη πίεση στις δύο πλευρές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC ή άνω των 35οC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Εν αναμονή νεότερων πληροφοριών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

- Εκπίπτει