

SUPER NANO WATERPROOFER

Σιλοξανικό νανομοριακής τεχνολογίας διάφανο υδραπωθητικό, προστασίας επιφανειών από την υγρασία. Εμποτίζει σε βάθος και εμποδίζει τη διείσδυση του νερού στην επιφάνεια που εφαρμόζεται επιτρέποντας της να 'αναπνέει'. Άοσμο, φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για πορώδεις επιφάνειες από:

- Μπετό
- Σοβά
- Τούβλα
- Κεραμίδια
- Γυψοσανίδες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τέλεια προστασία από την υγρασία
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Διεισδύει και αδιαβροχοποιεί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση :
Ιξώδες
Πυκνότητα
Επιφανειακό Στέγνωμα
Απόδοση
Αραίωση

Διάφανο

100-200 mPa·s στους 23°

0.99 ± 0,02 gr/cm³

15min

8-10 m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα

Έτοιμο προς χρήση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνη και υπολείμματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται στην επιφάνεια δύο-τρεις στρώσεις **NANO WATERPROOFER**.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει πριν στεγνώσει η πρώτη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ρολό
- Πινέλο
- Πιστόλι

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε το με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C έως -35°C.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

- Κατηγορία προϊόντος Α/η (Δ) 'Συνθετικά αστάρια' της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας : 30 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι < 1gr/lt.

